

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων NIOVI



*έδρα & πλάτη
ντυμένες με ύφασμα*

*πλάτη
με ύφασμα «δίκτυ»*

κάθισμα με ρόδες



πλαστική έδρα & πλάτη



αποθήκευση σε τρόλεϊ με ρόδες

Γενικά:

Είναι κάθισμα ελεύθερης τοποθέτησης, με 4 πόδια και μπράτσα.
Τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Το κάθισμα μπορεί να στοιβαχτεί ώστε να αποθηκευτεί σε στήλες.
Τα καθίσματα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με ειδικούς συνδετικούς συνδέσμους.
Τα χρώματα των υφασμάτων είναι κατ' επιλογή του πελάτη από τα χρωματολόγια της εταιρείας

Έδρα:

Είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις:

α) Στην έκδοση με ταπετσαρισμένη έδρα ντυμένη με ύφασμα όπου διαθέτει εσωτερικό πλαστικό σκελετό με νευρώσεις πάνω στον οποίο μπαίνει η ταπετσαρία και εξωτερικό πλαστικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο το οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού του καθίσματος.

Η ταπετσαρία κατασκευάζεται από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρώδες) πυκνότητας 30kg/m³ πάχους 20mm η οποία ντύνεται με βραδύκαυστο ύφασμα.

β) Στην έκδοση χωρίς ύφασμα όπου η έδρα είναι από πλαστικό.

Πλάτη:

Είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις:

α) Στην έκδοση με ταπετσαρισμένη πλάτη ντυμένη με ύφασμα όπου διαθέτει εσωτερικό πλαστικό σκελετό με νευρώσεις και δύο μεταλλικές πλάκες για αυξημένη αντοχή στη χρήση, πάνω στον οποίο μπαίνει η ταπετσαρία και εξωτερικό πλαστικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο το οποίο προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του μεταλλικού σκελετού του καθίσματος.

Η ταπετσαρία κατασκευάζεται από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρώδες) πυκνότητας 25kg/m³ πάχους 20mm η οποία ντύνεται με ύφασμα.

β) Στην έκδοση με δίχτυ όπου η πλάτη αποτελείται από ένα ισχυρό πλαστικό πλαίσιο το οποίο καλύπτεται από ύφασμα υψηλής αντοχής, με ύφανση τύπου διχτυού σε χρώμα μαύρο, στερεωμένο περιμετρικά.

γ) Στην έκδοση χωρίς ύφασμα όπου η πλάτη είναι από πλαστικό.

Σκελετός:

Διαθέτει 4 πόδια κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα Φ22mm πάχους 1,8mm.

Το πόδια διαθέτουν τάπες/πέλματα πολυπροπυλενίου ή μπορούν να διαθέτουν ρόδες.

Μπράτσα:

Το κάθισμα μπορεί να διαθέτει μπράτσα κατ' επιλογήν τα οποία είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και προσαρμοσμένα στον μεταλλικό σκελετό σε κατάλληλες υποδοχές.

Επένδυση:

Η επένδυση (εφ' όσον υπάρχει) γίνεται με υφάσματα υψηλής αντοχής και βραδύκαυστα από τα δειγματολόγια της εταιρείας. Το χρώμα είναι της επιλογής του πελάτη.

Αποθήκευση:

Το κάθισμα μπορεί να στοιβαχτεί ώστε να αποθηκευτεί σε στήλες. Ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων στην στήλη είναι 8 καθίσματα για καθίσματα με ταπετσαρία και 12 καθίσματα για καθίσματα με πλαστική έδρα & πλάτη. Ο απαραίτητος χώρος αποθήκευσης είναι 0,42m² και 0,44m² αντίστοιχα.

Διατίθεται τρόλεϊ με ροδάκια για την αποθήκευση των καθισμάτων καθ ύψος.

Πιστοποιητικά:

Η BIRO είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



EN ISO 9001:2015



EN ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

Το κάθισμα είναι πιστοποιημένο για την δύναμη και την αντοχή του κατά το πρότυπο EN 16139:2013 level 1.

Διαστάσεις (±5mm):

Ύψος:	810mm
Πλάτος (με μπράτσα):	590mm
Βάθος:	525mm
Διαστάσεις έδρας:	470X480mm (ΠΧΒ)
Διαστάσεις πλάτης:	420X320mm (ΠΧΥ)

